

## Doppelkeilriemen, ummantelt DIN 7722 / ISO 5289

Profil <b>AA/HAA</b>		Profil <b>BB/HBB</b>		Profil <b>CC/HCC</b>	
Typ	Bezugs- länge mm	Typ	Bezugs- länge mm	Typ	Bezugs- länge mm
AA 51	1350	BB 50	1345	CC 75	2015
AA 60	1580	BB 60	1600	CC 81	2165
AA 61	1600	BB 75	1980	CC 85	2265
AA 68	1780	BB 81	2130	CC 86	2290
AA 69	1805	BB 84	2210	CC 90	2395
AA 71	1855	BB 85	2235	CC 96	2545
AA 75	1955	BB 90	2360	CC 105	2775
AA 77	2010	BB 97	2540	CC 112	2955
AA 78	2032	BB 105	2740	CC 120	3155
AA 80	2085	BB 112	2920	CC 128	3360
AA 81	2110	BB 118	3070	CC 144	3765
AA 85	2210	BB 120	3125	CC 153	4000
AA 90	2340	BB 121	3150	CC 158	4120
AA 91	2365	BB 128	3325	CC 162	4225
AA 95	2465	BB 144	3735	CC 173	4500
AA 96	2490	BB 154	4000	CC 180	4680
AA 105	2720	BB 155	4010	CC 193	5000
AA 108	2800	BB 158	4090	CC 195	5060
AA 112	2895	BB 173	4470	CC 210	5440
AA 116	3000	BB 174	4495	CC 234	6000
AA 120	3100	BB 180	4645	CC 240	6155
AA 128	3305	BB 184	4750	CC 270	6915
AA 130	3353	BB 195	5030	CC 300	7675
AA 034	3455	BB 210	5410	CC 313	8000
AA 136	3505	BB 240	6135	CC 330	8440
AA 145	3733	BB 270	6895	CC 360	9200
AA 146	3759	BB 300	6755	CC 390	9965
AA 148	3809			CC 420	10725
AA 152	3912				
AA 154	3962				
AA 156	4013				
AA 157	4039				
AA 158	4064				
AA 163	4190				
AA 164	4219				
AA 165	4242				
AA 166	4267				
AA 176	4521				
AA 178	4572				
AA 185	4750				
AA 189	4851				
AA 195	5004				

Mindestabnahmemenge  
für nicht in der Liste auf-  
geführte Abmessungen  
**AA / BB / CC**  
auf Anfrage.